

FICHE PRODUIT

SMART ZB OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Outdoor Plug | Outdoor plug with smart socket to control non smart devices with Zigbee technology



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Le couvercle de la prise peut être fermé pour la protection contre les projections d'eau

Caractéristiques du produit


- Contrôle via un système smart home compatible ou le bouton marche/arrêt sur le produit
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Switching cycle: 100,000 times
- Type de protection : IP44
- Planification
- Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	610,00 g
Diamètre	100 mm
Longueur	146,0 mm
Largeur	100 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	100 mm
Hauteur	115 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	115 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A / Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant cinq secondes et en l'éteignant pendant cinq secondes et en répétant cette opération cinq fois. / Vous pouvez également appuyer une fois sur le bouton de réinitialisation pendant dix secondes.
--	--

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP44

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075729308	Etui carton fermé 1	208 mm x 146 mm x 115 mm	730.00 g	3.49 dm ³
4058075729315	Carton de regroupement 8	608 mm x 223 mm x 260 mm	6530.00 g	35.25 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.