

PRODUCTINFORMATIEBLAD

RECESS GU10 3X 2.6W 2700K Brushed Nickel

SET X3 RECESS DOWNLIGHT GU10 | Inbouwplafondlicht met GU10 lamp inbegrepen



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers
- Keukens

Productvoordelen

- Lichtbron inbegrepen

Productkenmerken

- Set van 3 armaturen
- GU10 lamp inbegrepen
- Materiaal behuizing: metaal



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,60 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	25,000 mA
Inschakelstroom	0,3 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	260 μ s
Arbeidsfactor λ	> 0,4
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	230 lm
Total luminous flux of contained light sources	690 lm
Lichtstroom efficiëntie	88 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc
Lichtsterkte	400 cd
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	36 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	80,00 mm
Hoogte	95.00 mm
Product gewicht	130,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Geborsteld nikkel
Kleur behuizing	Geborsteld nikkel
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimmable	Nee
Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Plafond
Application environment	IndoorIndoor
Diameter inbouw opening	60,0 mm
With light source	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	100000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	RoHS
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075611290	Vouwdoos 3	100 mm x 72 mm x 287 mm	455.00 g	2.07 dm ³
4058075611306	Verzenddoos 18	237 mm x 217 mm x 319 mm	3056.00 g	16.41 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.