

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED SPOT G9 2x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Plafondgemonteerde armaturen met flexibele GU9 spots



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights
- Tijdloos ontwerp
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen
- Oppervlak van behuizing gemaakt van geborsteld nikkel
- Diffusor van matglas
- Zwenkbare lampkop



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	3,80 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	32,000 mA
Inschakelstroom	7.68 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	20
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	20
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	33
Arbeidsfactor λ	> 0,4
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Total luminous flux of contained light sources	460 lm
Lichtstroom efficiëntie	105 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	300 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	256.00 mm
Breedte	90.00 mm
Hoogte	165.00 mm
Product gewicht	400,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Application environment	IndoorIndoor
Instelbaar	Ja
With light source	Ja
Omschrijving van de fitting	G9

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Aantal schakelcycli	15000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 40W
-------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Uitgerust met OSRAM LED lamp EAN 4058075432307
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075540644	Vouwdoos 1	140 mm x 120 mm x 300 mm	494.00 g	5.04 dm ³
4058075540651	Verzenddoos 8	620 mm x 255 mm x 300 mm	4719.00 g	47.43 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.