


FICHE PRODUIT

OTi DALI 100/220-240/24 1-4 CH P

CV Power supplies with DALI | Convertisseurs tension constante avec DALI



Zones d'application

- Public squares and architecture lighting
- Suitable for indoor and outdoor SELV installations
- Suitable for use in luminaires of protection class I

Avantages du produit

- Long lasting and high reliability
- From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power
- Suitable for installation under sunlight
- IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality
- AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off

Caractéristiques du produit

- 1 to 4 DALI addressable channels
- LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
- AstroDim functionality
- Dimming range: 0/0, 1...100 %
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE)
- Inrush current limiter circuit

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	100,00 W
Puissance de sortie	100 W
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	24 V ¹⁾
Tension à l'entrée	198...264 V
Tension admissible	176...276 V
U-OUT	24,7 V
Courant d'appel	55 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Distorison hamonique totale	< 5 %
Facteur de puissance λ	> 0,95
Efficacité du BE	93 %
Puissance dissipée	7 W
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	18
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	29
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	27
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	8 kV
Tension maximum entre Phase/Neutre	6 kV
Isolation galvanisée	SELV
Consommation en veille	< 0.5 W

¹⁾ Tension DC

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	237.00 mm
Entraxe de fixation, longueur	227,0 mm
Largeur	69.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	69.00 mm
Hauteur	37.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	37.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Section du câble au primaire	1 mm ²
Section du câble au secondaire	1,5 mm ²
Longueur à dénuder, côté primaire	90 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	90 mm
Poids du produit	1150,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de corps	Aluminium

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
Température maximale au point de test	75 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	50000 h
---------	---------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Emergency lighting: EL sign
--	-----------------------------

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Gradateur	DALI-2
Plage de gradation	0...100 %
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Pour appareil avec classe de protec	I
Type de raccordement, côté sortie	Fils

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / EAC / ENEC 10 / RCM / VDE / VDE-EMC
Normes	Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 61000-3-3 / Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 62493
Classe de protection	I
Type de protection	IP66/IP67

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net) pour les SLC

< 0.50 W

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Certificates
	Certificates
	Certificates

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4062172119191	Etui carton fermé 1		1525.00 g	
4062172119207	Carton de regroupement 6	287 mm x 262 mm x 201 mm	7480.00 g	15.11 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.