

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W

LED CLICK White | LED wand- en plafondarmatuur met wandschakelaar voor bestuurbare lichtsegmenten



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Decoratieve huisverlichting

Productvoordelen

- Helder paneel, uniform verlicht met warm wit licht
- Lichtsegmenten separaat van elkaar te besturen door herhaaldelijk op de wandschakelaar te drukken
- Eenvoudige bediening
- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen

Productkenmerken

- Wand- en plafondarmatuur
- Twee aparte lichtsegmenten
- Beschikbaar in ronde en vierkante vorm



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	16,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	69,000 mA
Inschakelstroom	17.4 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	750 lm
Total luminous flux of contained light sources	1350 lm
Lichtstroom efficiëntie	47 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	198.00 mm
Breedte	198.00 mm
Hoogte	38.00 mm
Product gewicht	700,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+35 °C
Opslagtemperatuur	-30...+70 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP20
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Application environment	Indoor/Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Aantal schakelcycli	100000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075260535	Vouwdoos 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	767.00 g	2.08 dm ³
4058075260542	Verzenddoos 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	6436.00 g	18.92 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.