

PRODUCTINFORMATIEBLAD

VIVARES ZB L/O SENS 220-240

VIVARES ZB L-O SENS 220-240 | ZIGBEE 3.0 licht- en aanwezigheidssensor, plafondintegratie



Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Gangen
- Klasruimten
- Cursusruimten
- Trappenhuizen
- Sanitaire ruimten

Productvoordelen

- Werkt samen met VIVARES ZB Control & Components
- Eenvoudige installatie en geen besturingsdraden nodig
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Draadloze Zigbee 3.0 licht- en aanwezigheidssensor voor plafondintegratie
- Perfect geschikt voor kantoortoepassingen
- Aanwezigheidsdetectie via passief IR-element
- AC netvoeding 220-240 V
- Montagehoogte: 2...5 m




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,84 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Piek bestendigheid	2 kV

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	85.00 mm
Breedte	85.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	85.00 mm
Hoogte	64.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	64.00 mm
Product gewicht	120,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Materiaal afdekking	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C ¹⁾
Temperatuursbereik op punt Tc	+10...+35 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	10...85 %

¹⁾ Max. temperatuurbereik alleen geldig voor componentveiligheid

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Nee
Dimmer interface	Zigbee 3.0
Maximale inbouwhoogte	2...5 m
Detectie hoek	90 °

Type montage	Inbouw
Zendbereik	10 m ¹⁾
Bereik van de lichtsensor	10...2000 lx

¹⁾ Toepasbaar voor binnenverlichting

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / RoHS
Normen	Volgens EN 60669-1 / Volgens EN 60669-2-1 / Volgens EN 60669-2-5 / Volgens EN 61000-3-2 / Acc. to EN 50663 / Volgens EN 300328 / Volgens EN 301489
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-10...+65 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS


DOWNLOADS	
	User instruction

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075446182	Vouwdoos 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm ³
4058075446199	Verzenddoos 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER



Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

