

# FICHE PRODUIT

## ENDURA CLASSIC Trad Alu Up E27 GD

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Lanterne forme intemporelle avec boîtier en aluminium



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes Smart + de LEDVANCE
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur en polycarbonate transparent
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Disponible en luminaires muraux et en bornes



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | Non pertinent |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |

### Données photométriques

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                   | Non pertinent |
| Efficacité lumineuse            | Non pertinent |
| Temp. de couleur                | Non pertinent |
| Teinte de couleur (désignation) | Non pertinent |
| Ra Indice de rendu des couleurs | Non pertinent |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diamètre         | Non pertinent |
| Longueur         | 230.00 mm     |
| Largeur          | 170.00 mm     |
| Hauteur          | 260.00 mm     |
| Poids du produit | 570,00 g      |

### Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Noir/Doré |
| Couleur du teinte  | Noir/Doré |
| Matériau de corps  | Aluminum  |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg    |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage | -20...+85 °C  |
| Type de connexion                | Bornier à vis |
| Type de protection               | IP44          |
| Dimmable                         | Non           |
| Montage                          | Surface       |
| Emplacement montage              | Mur           |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Application environment | Outdoor |
| With light source       | Non     |
| Référence de la douille | E27     |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | User instruction           |
|  | Offres                     |
|   | Declarations of conformity |
|   | Packaging insert           |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075206229 | Etui carton fermé<br>1           | 181 mm x 239 mm x 292 mm                  | 755.00 g           | 12.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206236 | Carton de regroupement<br>4      | 493 mm x 377 mm x 312 mm                  | 3780.00 g          | 57.99 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



