

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA STYLE BAT 80CM Post

ENDURA STYLE BAT | Gevel- en paalarmaturen met indirecte verlichting



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Aluminium behuizing
- IP-klasse: IP44



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                        | 9,50 W        |
| Nominale spanning                        | 220...240 V   |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                          | 69,000 mA     |
| Inschakelstroom                          | 3.45 A        |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 55            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 55            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 88            |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | $\geq 0,5$    |
| Totale harmonische vervorming            | < 20 %        |
| Veiligheidsklasse                        | I             |
| Bedrijfsmodus                            | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Lichtstroom                                    | 580 lm       |
| Total luminous flux of contained light sources | 1000 lm      |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 65 lm/W      |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K       |
| Lichtkleur                                     | Warm White   |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$    |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | $\leq 6$ sdc |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | $\leq 1$ %   |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | $\leq 0.4$   |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1          |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0          |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 200.00 mm |
| Breedte         | 177.00 mm |
| Hoogte          | 800.00 mm |
| Product gewicht | 2297,00 g |



## MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs        |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs        |
| Body materiaal        | Aluminum           |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP44                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                         |
| Dimmable                                 | Nee                          |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Montagelocatie                           | Grond                        |
| Application environment                  | Outdoor                      |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar             |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 12500   |

## NOODVERLICHTING

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Type of emergency light operation          | Niet onderhouden |
| Luminous flux in maintained operation mode | -                |
| Luminous flux in emergency operation mode  | -                |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                  |
|--------|------------------|
| Normen | CE / UKCA / RoHS |
|--------|------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES



– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075564107 | Vouwdoos<br>1                             | 212 mm x 187 mm x 822 mm               | 3205.00 g    | 32.59 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564114 | Verzenddoos<br>2                          | 840 mm x 390 mm x 240 mm               | 7550.00 g    | 78.62 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

