

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LINEAR SHELF 600mm

LINEAR SHELF | Verlicht rek voor diverse toepassingsgebieden



---

### Toepassingsgebieden

- Keukens, werkruimten
- Badkamers (IP44)
- Woonkamers
- Alleen voor gebruik binnen

---

### Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Eenvoudige en snelle installatie
- Ideale combinatie van functie en design

---

### Productkenmerken

- Kleurtemperatuur: 3.000 K



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                        | 12,00 W       |
| Nominale spanning                        | 220...240 V   |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                          | 58,000 mA     |
| Inschakelstroom                          | 2 A           |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 33            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 33            |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 53            |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | > 0,5         |
| Totale harmonische vervorming            | < 70 %        |
| Veiligheidsklasse                        | II            |
| Bedrijfsmodus                            | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Lichtstroom                                    | 1100 lm      |
| Total luminous flux of contained light sources | 1400 lm      |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 91 lm/W      |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K       |
| Lichtkleur                                     | Warm White   |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$    |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | $\leq 6$ sdc |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1          |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG1          |
| Stralingshoek                                  | 110 °        |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 600.00 mm |
| Breedte         | 130.00 mm |
| Hoogte          | 30.00 mm  |
| Product gewicht | 1060,00 g |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Kleur van het product | Wit              |
| Kleur behuizing       | Wit              |
| Body materiaal        | Aluminum Plastic |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg           |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C        |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming            | IP44                |
| Dimmable                    | Nee                 |
| Montagetype                 | Surface             |
| Montagelocatie              | Muur                |
| Application environment     | IndoorIndoor        |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar    |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 100000  |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |



## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075575752 | Vouwdoos<br>1                             | 51 mm x 135 mm x 630 mm                | 1244.00 g    | 4.34 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075575769 | Verzenddoos<br>8                          | 625 mm x 420 mm x 160 mm               | 10889.00 g   | 42.00 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.