

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY SUP -CSD/P3/P

Connectors for TW LED Strips | Connectors voor TW LED Strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	0...36 V
Nominale stroom	5000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	27,0 mm
Breedte	17,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	17,0 mm
Hoogte	7,2 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7,2 mm
Draaddiameter aan ingang	0.35...0.75 mm ²
Product gewicht	1,8 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+55 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP66
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Catalogs

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451445	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	43.00 g	0.05 dm ³
4058075451452	Verzenddoos 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	2228.00 g	1.44 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451469	Shipping box 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	22.67 g	19.85 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.