

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA CLASSIC Post Up E27 ST

ENDURA® CLASSIC POST | Roestvrij stalen armatuur met glazen diffusor



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Roestvrij stalen behuizing
- Diffuser gemaakt van helder glas met gehamerde afwerking
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	127,0 mm
Lengte	212.00 mm
Breedte	127.00 mm
Hoogte	193.00 mm
Product gewicht	1065,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Steel
Kleur behuizing	Steel
Body materiaal	Stainless steel
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP44
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur



Application environment	Outdoor
With light source	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 60W
-------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documenten
	Declarations of conformity
	Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075206502	Vouwdoos 1	141 mm x 239 mm x 242 mm	1291.00 g	8.16 dm ³
4058075206519	Verzenddoos 4	500 mm x 257 mm x 300 mm	5814.00 g	38.55 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

