

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ WIFI FLOOD 50 W

SMART+ DIMMABLE | Schijnwerpers met WiFi technologie



---

### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Afdekking van halfmat, getemperd glas voor gelijkmatige verlichting



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen             | 50,00 W       |
| Nominale spanning             | 220...240 V   |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | > 0,90        |
| Totale harmonische vervorming | < 20 %        |
| Veiligheidsklasse             | I             |
| Bedrijfsmodus                 | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                         | 4250 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie             | 85 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                    | 3000 K     |
| Lichtkleur                          | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra              | $\geq 80$  |
| Standaardafwijking van kleurproeven | < 6 sdcn   |
| Stralingshoek                       | 100 °      |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 237.00 mm |
| Breedte         | 200.00 mm |
| Hoogte          | 36.00 mm  |
| Product gewicht | 1000,00 g |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs |
|-----------------------|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing                       | Donkergrijs |
| Body materiaal                        | Aluminum    |
| Materiaal afdekking                   | Glas        |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C      |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg      |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+85 °C     |
| Type aansluiting                         | Kabel, 3-polig   |
| Type bescherming                         | IP65             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK05             |
| Dimmable                                 | Ja               |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi             |
| Montagetype                              | Surface          |
| Montagelocatie                           | Muur             |
| Application environment                  | Outdoor          |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |
| With light source                        | Nee              |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 30000   |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Normen                              | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee                     |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Montagebeugel inbegrepen
- Inclusief schroeven en pluggen
- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist

---

**DOWNLOADS**

| DOWNLOADS                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

---

**LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075474666 | Vouwdoos<br>1                             | 234 mm x 54 mm x 249 mm                | 1105.00 g    | 3.15 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075474673 | Verzenddoos<br>8                          | 487 mm x 237 mm x 273 mm               | 9416.00 g    | 31.51 dm <sup>3</sup> |

---

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.