

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX® Hall | Mobiele nachtlampen met bewegingssensor en kantelfunctie, op batterijen



### Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Binnenshuis en buitenshuis
- Ingangen / hallen
- Gangen

### Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)
- Lichtrichting individueel aanpasbaar
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen

### Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- Schakel over naar Auto- of Aan / Uit-modus
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Nominale vermogen                        | 0,25 W    |
| Nominale spanning                        | 4,5 V     |
| Netfrequentie                            | 0 Hz      |
| Nominale stroom                          | 55,000 mA |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -         |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -         |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -         |
| Veiligheidsklasse                        | III       |
| Bedrijfsmodus                            | Battery   |

Fotometrische gegevens

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                         | 14 lm               |
| Lichtstroom efficiëntie             | 4 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                    | 4000 K              |
| Lichtkleur                          | Koel wit            |
| Kleurweergave-index Ra              | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 195.00 mm |
| Breedte         | 140.00 mm |
| Hoogte          | 25.00 mm  |
| Product gewicht | 98,00 g   |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kleur behuizing | Wit                |
| Body materiaal  | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte     | 0.0 mg             |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | 0...+25 °C       |
| Opslagtemperatuur           | -20...+50 °C     |
| Type bescherming            | IP54             |
| Dimmable                    | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Muur             |
| Application environment     | IndoorIndoor     |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 10000   |

## SENSOR

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Type sensor       | Licht / Beweging        |
| Sensortechnologie | Passief infrarood (PIR) |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Inclusief batterijen: 3x1.5 V LR03 (AAA)

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Tender documenten          |
|   | Declarations of conformity |

## LOGISTIEKE GEGEVENS



| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075260658 | Blister<br>1                              | 25 mm x 140 mm x 195 mm                | 118.00 g     | 0.68 dm <sup>3</sup> |
| 4058075260665 | Verzenddoos<br>6                          | 163 mm x 154 mm x 210 mm               | 817.00 g     | 5.27 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.