

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Battery LED Spotlight Single Black

Battery LED Spotlight Single | Buitenspots met enkele armatuurkop



---

### Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is

---

### Productvoordelen

- Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

---

### Productkenmerken

- Lichtstroom: tot 260 lm
- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Batterijlevensduur in continue werking: tot 10 uur
- IP-code: IP54



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Nominale vermogen                        | 4,00 W     |
| Nominale spanning                        | 6 V        |
| Netfrequentie                            | 0 Hz       |
| Nominale stroom                          | 750,000 mA |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -          |
| Veiligheidsklasse                        | III        |
| Bedrijfsmodus                            | Battery    |

## Fotometrische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lichtstroom             | 260 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie | 65 lm/W  |
| Kleurtemperatuur        | 4000 K   |
| Lichtkleur              | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra  | ≥80      |
| Stralingshoek           | 95 °     |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 127.00 mm |
| Breedte         | 108.00 mm |
| Hoogte          | 215.00 mm |
| Product gewicht | 325,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Kleur van het product | Zwart                                 |
| Kleur behuizing       | Zwart                                 |
| Body materiaal        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                                |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+30 °C     |
| Type bescherming            | IP54             |
| Dimmable                    | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Muur             |
| Application environment     | Outdoor          |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
| Aantal schakelcycli        | 100000  |

## SENSOR

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Type sensor | Beweging / Licht |
|-------------|------------------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Inclusief schroeven en pluggen
- Benodigde batterijen: 4xD (niet inbegrepen)

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | User instruction           |
|  | Tender documenten          |
|   | Declarations of conformity |

## DOWNLOADS



Packaging insert

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075227347 | Vouwdoos<br>1                             | 127 mm x 142 mm x 200 mm               | 409.00 g     | 3.61 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227354 | Verzenddoos<br>4                          | 302 mm x 272 mm x 227 mm               | 2232.00 g    | 18.65 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.