

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K

LED SWITCH BATTEN | Slanke LED lijnarmaturen met schakelaar, voor naadloze stripverlichting



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Onderkastverlichting
- Accentverlichting
- Algemene binnenverlichting
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Holle kroonlijst verlichting

Productvoordelen

- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Klaar voor aansluiting dankzij geïntegreerde aan-/uitschakelaar en kabel met EU-stekker
- Gemakkelijke en snelle verbinding voor installatie van een lichtlijn
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.200 mm.
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montage mogelijkheden

Productkenmerken

- Vervanging voor traditionele T8 armaturen
- Aan-/uitschakelaar op armatuur
- Behuizing van polycarbonaat
- Levensduur: max. 30.000 u
- Kleurtemperatuur: 3.000 K, 4.000 K



- Hoog lichtrendement: tot 115 lm/W
- Beschikbare lengten: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Montagetoeberehen inbegrepen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	75,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1100 lm
Total luminous flux of contained light sources	1300 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Stralingshoek	155 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	873.00 mm
Breedte	22.00 mm
Hoogte	30.00 mm
Product gewicht	100,00 g
Kabellengte	1500 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit



Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Application environment	IndoorIndoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Aantal schakelcycli	25000
---------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Uitgerust met 1,5 m kabel en EU plug
- Montagebeugel inbegrepen
- Vaste connector en flexibele verbindingkabel inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documenten
	Declarations of conformity
	Packaging insert



LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075266865	Vouwdoos 1	41 mm x 46 mm x 920 mm	183.00 g	1.74 dm ³
4058075266872	Verzenddoos 8	930 mm x 205 mm x 105 mm	1831.00 g	20.02 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

