

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ORBIS SPARKLE 400MM 24W CCT

ORBIS® Sparkle | LED plafondarmaturen met een sprankelend effect



---

### Toepassingsgebieden

- Alleen voor gebruik binnen
- Decoratieve huisverlichting
- Plafond- en wandopbouwmontage

---

### Productvoordelen

- Zeer homogeen licht
- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Plafondarmatuur met geavanceerde LED-technologie
- Circulaire lichtverdeling



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominale vermogen                        | 24,00 W               |
| Nominale spanning                        | 220...240 V           |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz            |
| Nominale stroom                          | 122 mA                |
| Inschakelstroom                          | 1,1 A                 |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 100                   |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 62                    |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 100                   |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | > 0,5                 |
| Veiligheidsklasse                        | I                     |
| Bedrijfsmodus                            | Integrated LED driver |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom                                    | 2000 lm              |
| Total luminous flux of contained light sources | 2880 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 83 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                               | 2700...6500 K        |
| Lichtkleur                                     | Tunable White        |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                  |
| Stralingshoek                                  | 120 °                |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 400 mm   |
| Breedte         | 400 mm   |
| Hoogte          | 91.00 mm |
| Product gewicht | 700,00 g |



**MATERIALEN & KLEUREN**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit                |
| Kleur behuizing       | Wit                |
| Body materiaal        | Aluminum           |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

**TOEPASSING & MONTAGE**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+70 °C     |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-pins |
| Type bescherming                         | IP20             |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03             |
| Dimmable                                 | Nee              |
| Montagetype                              | Surface          |
| Montagelocatie                           | Plafond          |
| Application environment                  | IndoorIndoor     |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar |

**Levensduur**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

**NOODVERLICHTING**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Type of emergency light operation          | Niet onderhouden |
| Luminous flux in maintained operation mode | -                |
| Luminous flux in emergency operation mode  | -                |

**CERTIFICATEN & NORMEN**

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4058075633131 | Vouwdoos<br>1                             | 437 mm x 84 mm x 444 mm                | 1002.00 g    | 16.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075633148 | Verzenddoos<br>6                          | 526 mm x 451 mm x 469 mm               | 7168.00 g    | 111.26 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.