

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

LED SPOT IP44 | Armaturen met twee selecteerbare kleurtemperaturen via wandschakelaar



Toepassingsgebieden

- Wand- en plafondmontage
- Badkamers (IP44)
- Binnentoepassingen

Productvoordelen

- Lichtrichting individueel aanpasbaar
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Zwenkbare lampkoppen
- Kleurtemperatuur instelbaar via wandschakelaar (3000 K, 4000 K)
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	167 mA
Inschakelstroom	0.167 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1000 lm
Total luminous flux of contained light sources	1680 lm
Lichtstroom efficiëntie	50 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K/4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	90
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	350.00 mm
Breedte	100.00 mm
Hoogte	150.00 mm
Product gewicht	1180,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+70 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Application environment	IndoorIndoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Omschrijving van de fitting	G10

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	15000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documenten
	Declarations of conformity

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075399594	Vouwdoos 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331.00 g	10.36 dm ³
4058075399600	Verzenddoos 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580.00 g	45.65 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.