

FICHE PRODUIT

ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K WT

ENDURA® FLOOD Sensor Warm White | Luminaires extérieurs avec détecteur en 3000 K



Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Remplace les projecteurs halogènes
- Garages
- Façades de bâtiments

Avantages du produit

- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Économies d'énergie allant jusqu'à 80% par rapport aux projecteurs halogènes
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	92,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,70
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1700 lm
Efficacité lumineuse	85 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdc
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	189.00 mm
Largeur	133.00 mm
Hauteur	66.00 mm
Poids du produit	490,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum

Teneur en mercure	0.0 mg
-------------------	--------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+40 °C
Plage de température de stockage	-30...+70 °C
Type de connexion	Câble, 3-pôles
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application environnement	Outdoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Référence de la douille	Non pertinent

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	120 °
Temps commutation commandé par capteur	10 s...10 min
Plage détection détecteur de mouvement	2...9 m
Seuil détection lum du jour du capteur	20...2000 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Offres
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075239692	Etui carton fermé 1	72 mm x 142 mm x 208 mm	539.00 g	2.13 dm ³
4058075239708	Carton de regroupement 8	300 mm x 295 mm x 225 mm	4675.00 g	19.91 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.