

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA CLASSIC BEAM Wall updown GU10

ENDURA® BEAM | Armaturen met lampvoet GU10 in klassiek ontwerp met lichtuitstraling boven en onder



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Indirecte verlichting
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I             |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG0 |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 104.00 mm |
| Breedte         | 92.00 mm  |
| Hoogte          | 200.00 mm |
| Product gewicht | 791,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs |
| Body materiaal        | Aluminum    |
| Materiaal afdekking   | Glas        |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg      |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Type aansluiting | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
|------------------|------------------------------|



|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Type bescherming                          | IP44    |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]) | IK03    |
| Dimmable                                  | Nee     |
| Montagetype                               | Surface |
| Montagelocatie                            | Muur    |
| Application environment                   | Outdoor |
| Omschrijving van de fitting               | GU10    |

## NOODVERLICHTING

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Type of emergency light operation          | Niet onderhouden |
| Luminous flux in maintained operation mode | -                |
| Luminous flux in emergency operation mode  | -                |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / RoHS / REACH |
|--------|-------------------------|

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Product opmerking | Maximaal lampvermogen: 2x35W |
|-------------------|------------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075554573 | Vouwdoos<br>1                             | 100 mm x 110 mm x 210 mm               | 867.00 g     | 2.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075554580 | Verzenddoos<br>4                          | 245 mm x 220 mm x 235 mm               | 3813.00 g    | 12.67 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.