

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Wifi Rotary Updown RGB + W

Smart+ Rotary Updown Multicolor | Outdoor Smart Rotary updown Edelstahl



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Hochwertige Materialien

### Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android 6.0 oder iOS 11.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 10,00 W     |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                     | 80,000 mA   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5       |
| Schutzklasse                  | I           |

### Photometrische Daten

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Lichtstrom                                    | 520 lm          |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 800 lm          |
| Lichtausbeute                                 | 52 lm/W         |
| Farbtemperatur                                | 3000 K          |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß / RGB |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$       |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $\leq 6$ sdcm   |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -               |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0             |
| Ausstrahlungswinkel                           | 285.00 °        |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 60,00 mm  |
| Länge          | 69.00 mm  |
| Breite         | 112.00 mm |
| Höhe           | 175.00 mm |
| Produktgewicht | 800,00 g  |



### Materialien & Farben

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau     |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau     |
| Gehäusematerial                      | Aluminum Steel |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C         |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg         |

### Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                  | IP44                                |
| Dimmbar                    | Ja                                  |
| Art der Dimmung            | WiFi                                |
| Montageart                 | Anbau                               |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen                    |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar                  |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                                  |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500   |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Inklusive Montageschrauben und Dübel

## DOWNLOADS

## Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075763265 | Faltschachtel<br>1                     | 75 mm x 120 mm x 180 mm             | 851.00 g      | 1.62 dm <sup>3</sup> |
| 4058075763272 | Versandschachtel<br>4                  | 260 mm x 170 mm x 200 mm            | 3641.00 g     | 8.84 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.