

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ BT Table Lantern Solar RGB + W

Smart+ Solar Table Lantern Multicolor | Outdoor Smart Solar Table Lantern



### Anwendungsgebiete

- Gärten
- Terrassen, Balkone
- Allgemeinbeleuchtung

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Integrierte Powerbank-Funktion
- Hochwertige Materialien
- Aufladbar per USB zur mobilen Nutzung (USB Type-C, voll geladen in 5 Stunden)

### Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Solarbetriebene LED-Außenleuchten
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Schutzart: IP44
- Batterieaufladung mittels Solarzelle



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |            |
|--------------|------------|
| Nennleistung | 3,0 W      |
| Nennspannung | 3,7 V      |
| Nennstrom    | 710,000 mA |
| Schutzklasse | III        |

### Photometrische Daten

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Lichtstrom                                    | 200 lm          |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 350 lm          |
| Lichtausbeute                                 | 66 lm/W         |
| Farbtemperatur                                | 3000 K          |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß / RGB |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80            |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | ≤6 sdcn         |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0             |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 200,00 mm |
| Höhe           | 260,00 mm |
| Produktgewicht | 970,00 g  |



### Materialien & Farben

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktfarbe                         | Schwarz                     |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz                     |
| Gehäusematerial                      | Aluminium Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                      |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Schutzart                  | IP44               |
| Dimmbar                    | Ja                 |
| Art der Dimmung            | Bluetooth          |
| Montageart                 | Anbau              |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen   |
| Justierbar                 | Nein               |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500   |

### Notbeleuchtung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Nennspannung der Batterie | 3.7 V |
| Batterieladedauer         | 8 h   |

### Zertifikate & Standards

|                |           |
|----------------|-----------|
| Normen         | CE / UKCA |
| Ballwurfsicher | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

---

**VERPACKUNGSGINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763784 | Faltschachtel<br>1                     | 212 mm x 212 mm x 272 mm            | 1179.00 g     | 12.22 dm <sup>3</sup> |
| 4058075763791 | Versandschachtel<br>4                  | 440 mm x 440 mm x 300 mm            | 5726.00 g     | 58.08 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.