

# PRODUKTDATENBLATT Bathroom Wall 455mm E14 Chrome

Bathroom Wall Luminaire IP44 E14 | Leuchte mit Schraubsockel und Schutzklasse IP44



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Badezimmer (IP44)

## Produktvorteile

- Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden

## Produkteigenschaften

- Schutzart: IP44
- Die Abdeckung ist aus qualitativ hochwertigem Glas gefertigt



# **TECHNISCHE DATEN**

# **Elektrische Daten**

Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Schutzklasse	T. Control of the con
Betriebsart	Netzspannung

# Maße & Gewicht

Länge	86.00 mm
Breite	72.00 mm
Höhe	455.00 mm
Produktgewicht	1442,00 g

# Materialien & Farben

Produktfarbe	Chrome
Gehäusefarbe	Chrome
Gehäusematerial	Stahl
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20+80 °C
Anschlussart	Schraubklemme, 3-polig
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E14

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

## Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 3 x 12 W LED / Verfügbar ab September 2023	
Anzahl Leuchtmittel	3	

## **DOWNLOADS**

### Dokumente und Zertifikate



User instruction

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854103315	Faltschachtel 1	90 mm x 180 mm x 475 mm	2108.00 g	7.70 dm³
4099854103322	Versandschachtel 4	380 mm x 200 mm x 505 mm	9014.00 g	38.38 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.