

# PRODUKTDATENBLATT

## Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Double | Spotlights für Aussenanwendung mit doppeltem Leuchtenkopf

---

### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist



---

### Produktvorteile

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### Produkteigenschaften

- Lichtstrom: bis zu 480 lm
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Batterielebensdauer im kontinuierlichen Betrieb: bis zu 5 h
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Nennleistung                              | 10,00 W     |
| Nennspannung                              | 6 V         |
| Netzfrequenz                              | 0 Hz        |
| Nennstrom                                 | 2000,000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | -           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | -           |
| Schutzklasse                              | III         |
| Betriebsart                               | Batterie    |

Photometrische Daten

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                             | 480 lm    |
| Lichtausbeute                          | 48 lm/W   |
| Farbtemperatur                         | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)               | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | ≥ 80      |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | no        |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | no        |
| Ausstrahlungswinkel                    | 95 °      |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 332.00 mm |
| Breite         | 105.00 mm |
| Höhe           | 112.00 mm |
| Produktgewicht | 390,00 g  |



Materialien & Farben

|              |         |
|--------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
|--------------|---------|

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Gehäusefarbe                | Schwarz                                     |
| Gehäusematerial             | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                      |

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+30 °C       |
| Schutzart                  | IP54               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Anbau              |
| Montageort                 | Wand               |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
|-------------------------------|---------|

### Sensor

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Art des Sensors | Bewegung / Licht |
|-----------------|------------------|

### Notbeleuchtung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Nennspannung der Batterie | 1,5 V |
|---------------------------|-------|

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Benötigte Batterien: 4xD (nicht im Lieferumfang enthalten)

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

## Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075227361 | Faltschachtel<br>1                     | 127 mm x 142 mm x 200 mm            | 474.00 g      | 3.61 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227378 | Versandschachtel<br>4                  | 302 mm x 272 mm x 227 mm            | 2529.00 g     | 18.65 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.