

# PRODUKTDATENBLATT

## LED Spot Pear 3 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR GREY | Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen GU10-Strahlern



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen

---

### Produktvorteile

- Osram Lampe inklusive

---

### Produkteigenschaften

- GU10 Lampe enthalten
- Gehäusematerial: Kunststoff und Metall
- Einstellbarer Kopf



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                              | 12,90 W      |
| Nennspannung                              | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                 | 101,000 mA   |
| Einschaltstrom                            | 9 A          |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>      | 500 µs       |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 17           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 28           |
| Netzleistungsfaktor λ                     | > 0,5        |
| Schutzklasse                              | I            |
| Betriebsart                               | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                    | 630 lm    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1050 lm   |
| Lichtausbeute                                 | 48 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 2700 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | ≥80       |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | ≤6 sdcm   |
| Lichtstärke                                   | 1800      |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | ≤1        |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | ≤0.4      |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °      |
| UGR                                           | < 25      |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 444.00 mm |
| Breite         | 60.00 mm  |
| Höhe           | 131.00 mm |
| Produktgewicht | 720,00 g  |



### Materialien & Farben

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Produktfarbe                         | Grau          |
| Gehäusefarbe                         | Grau          |
| Gehäusematerial                      | Plastik Metal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C        |

### Anwendung & Installation

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C           |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C           |
| Anschlussart                          | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart                             | IP20                   |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                   |
| Dimmbar                               | Nein                   |
| Montageart                            | Anbau                  |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                     |
| Fassungsbezeichnung                   | GU10                   |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000  |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 5 W LED / Verfügbar ab Juli 2023 |
| Anzahl Leuchtmittel   | 3                                                         |

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

## Dokumente und Zertifikate



User instruction

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075826533 | Faltschachtel<br>1                     | 80 mm x 130 mm x 480 mm             | 876.00 g      | 4.99 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075826540 | Versandschachtel<br>6                  | 280 mm x 258 mm x 510 mm            | 5939.00 g     | 36.84 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.