

PRODUKTDATENBLATT VIVARES ZB O SENS 220-240

VIVARES ZB O SENS 220-240 | Zigbee 3.0 Präsenzsensor für den Deckeneinbau



Anwendungsgebiete

- Büros
- Flure
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche

Produktvorteile

- Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten
- Einfache Installation der Komponenten und keine Steuerleitungen notwendig
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Drahtloser Zigbee 3.0 Bewegungssensor für Deckeneinbau
- Ideal für Büroapplikationen
- Anschluss an Netzspannung 220-240 V
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Montagehöhe: 2...5 m




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 1,84 W |
|---------------------------------|----------|
| Nennspannung | 220240 V |
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Stoßspannungsfestigkeit (L – N) | 2 kV |

Maße & Gewicht



| Länge | 85.00 mm |
|----------------|----------|
| Breite | 85.00 mm |
| Höhe | 64.00 mm |
| Produktgewicht | 120,00 g |

Farben & Materialien

| Produktfarbe | Weiß |
|--------------------|-------------------|
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich | -20+50 °C ¹) |
|---|--------------|
| Betriebstemperaturbereich | +10+35 °C |
| Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb | 1085 % |

 $^{1) \ {\}it Max.} \ {\it Temperaturbereich g\"{u}ltig f\"{u}r \ Komponentensicherheit}$

Einsatzmöglichkeiten

| Dimmbar | Nein |
|----------------------------|------------|
| DIM-Schnittstelle | Zigbee 3.0 |
| Maximale Installationshöhe | 5 m |
| Erfassungswinkel | 90 ° |
| Montageart | Einbau |

|--|

¹⁾ Applicable for indoor installation

Zertifikate & Standards

| Prüfzeichen - Zulassung | CE / RoHS |
|-------------------------|--|
| Normen | Gemäß EN 60669-1 / Gemäß EN 60669-2-1 / Gemäß EN 60669-2-5 / Gemäß EN 61000-3-2 / Gemäß EN 50663 / Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 |
| Schutzart | IP20 |

LOGISTISCHE DATEN

| Lagertemperaturbereich -10+65 °C |
|----------------------------------|
|----------------------------------|

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|-------------------------------|
| POF | User instruction |
| POF | Installation guide |
| POF | Packaging insert |
| POF | Declarations Of Conformity CE |
| | |
| | Ausschreibungstexte |
| | Ausschreibungstexte |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075544222 | Faltschachtel 1 | 111 mm x 110 mm x 86 mm | 167.00 g | 1.05 dm ³ |
| 4058075544239 | Versandschachtel 10 | 528 mm x 243 mm x 120 mm | 2066.00 g | 15.40 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

June 07, 2023, 17:30:03
VIVARES ZB O SENS 220-240

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



h 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 5.0 m A 3.5 m 4.5 m 4.5 m 4.0 m -B 6.5 m 7.5 m 8.0 m 8.5 m 9.0 m

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.