

# PRODUKTDATENBLATT

## LED Bulkhead 6W 4000K Black

LED BULKHEAD | Wand- und Deckenleuchten



---

### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Keller, Garagen, Lagerhallen

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 6,00 W       |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                     | 52,000 mA    |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5        |
| Schutzklasse                  | II           |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                    | 420 lm    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 600 lm    |
| Lichtausbeute                                 | 76 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$ |
| Ausstrahlungswinkel                           | 120 °     |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 117.00 mm |
| Breite         | 168.00 mm |
| Höhe           | 70.00 mm  |
| Produktgewicht | 175,00 g  |



### Materialien & Farben

|              |         |
|--------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
|--------------|---------|

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Gehäusefarbe                | Schwarz                                     |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC)                           |
| Material Abdeckung          | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                      |

### Anwendung & Installation

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C            |
| Anschlussart                          | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                             | IP54                    |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                    |
| Dimmbar                               | Nein                    |
| Montageart                            | Anbau                   |
| Montageort                            | Wand                    |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen        |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar      |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                      |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 25000   |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

### Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075271647 | Faltschachtel<br>1                     | 78 mm x 124 mm x 177 mm             | 202.00 g      | 1.71 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075271654 | Versandschachtel<br>8                  | 327 mm x 263 mm x 196 mm            | 1924.00 g     | 16.86 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.