

## FICHE PRODUIT

### LED CLAS A 60 3.8 W/3000 K E27

LED LAMPS ENERGY CLASS A ENERGY EFFICIENCY FILAMENT CLASSIC A | Lampes à LED, forme d'ampoule classique, CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A



#### Zones d'application

- Idéal pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

#### Avantages du produit

- Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
- Très faible consommation d'énergie
- Allumage instantané
- Effets de scintillement et stroboscopiques réduits

#### Caractéristiques du produit

- Lampes LED disponibles pour tension secteur
- Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
- Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 210 lm/W




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale                                   | 3.80 W                  |
| Tension nominale                                     | 220...240 V             |
| Puissance équivalente à une lampe                    | 60 W                    |
| Intensité nominale                                   | 40 mA                   |
| Type de courant                                      | Courant alternatif (AC) |
| Courant d'appel                                      | 0,5 A                   |
| Fréquence de fonctionnement                          | 50/60 Hz                |
| Fréquence du réseau                                  | 50/60 Hz                |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 200                     |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 320                     |
| Facteur de puissance $\lambda$                       | $\geq 0,40$             |

## Données photométriques

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux                           | 806 lm       |
| Efficacité lumineuse                    | 212 lm/W     |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.96         |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud  |
| Temp. de couleur                        | 3000 K       |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 80           |
| Teinte de couleur                       | 830          |
| Ecart-type de correspondance de couleur | $\leq 6$ sdc |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h        | 0.80         |
| Indice du papillotement (PstLM)         | $\leq 1.0$   |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | $\leq 0.4$   |



## Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 320 °    |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |
| Angle de faisceau évalué     | 320.00 ° |

## DIMENSIONS ET POIDS



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur totale  | 105.00 mm |
| Diamètre         | 60,00 mm  |
| Diamètre maximum | 60 mm     |
| Poids du produit | 35,00 g   |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+40 °C |
| Température maximale au point de test | 42 °C        |

## Durée de vie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durée de vie                     | 50000 h |
| Nombre de cycles de commutation  | 500000  |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.96    |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90  |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot (désignation standard)             | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sans mercure                             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conception/exécution                     | Dépolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière / En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. |

## CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe d'énergie efficace                  | A                              |
| Consommation d'énergie                     | 4.00 kWh/1000h                 |
| Type de protection                         | IP20                           |
| Normes                                     | CE / ERP / ROHS / REACH / UKCA |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1                            |

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | LSSPCLA60 3,8W/ |
|-----------------------|-----------------|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                                                  | LED            |
| Non-dirigée ou dirigée                                                                            | NDLS           |
| Sur secteur ou non secteur                                                                        | MLS            |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)                              | E27            |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                                                  | Non            |
| Source lumineuse réglable en couleur                                                              | Non            |
| Enveloppe                                                                                         | Non            |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                                             | Non            |
| Protection anti-éblouissement                                                                     | Non            |
| Température de couleur proximale                                                                  | SINGLE_VALUE   |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P <sub>net</sub> ) pour les SLC | not applicable |
| Déclaration de puissance équivalente                                                              | Oui            |
| Longueur                                                                                          | 105.00 mm      |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                                             | 60.00 mm       |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                                                          | 60.00 mm       |
| Coordonnées chromatiques x                                                                        | 0.440          |
| Coordonnées chromatiques y                                                                        | 0.403          |
| Indice de rendu des couleurs R9                                                                   | >0             |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                                                           | SPHERE_360     |
| Facteur de survie                                                                                 | 0.90           |

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non             |
| ID EPREL                                                        | 1260029,1361305 |
| Numéro de modèle                                                | AC43719,AC44614 |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Photometric and lighting design files                                            |                               |
|  | Spectral power distribution   |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854009594 | Etui carton fermé<br>1           | 60 mm x 60 mm x 145 mm                    | 50.00 g            | 0.52 dm <sup>3</sup> |
| 4099854009600 | Carton de regroupement<br>6      | 202 mm x 134 mm x 120 mm                  | 380.00 g           | 3.25 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.