

FICHE PRODUIT

Flex COB 5M 3000K

COB STRIPS WHITE | Decorative COB Strips with warm white light and homogenous lighting effect



Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Eclairage homogène grâce au COB LED

Caractéristiques du produit

- Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Bandes flexibles, pliables LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	24,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	130,000 mA
Courant d'appel	28 mA
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorison hamonique totale	< 70 %
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	2100 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2100 lm
Efficacité lumineuse	87 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc _m
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62778	RG1
Angle de rayonnement	170 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	5000.00 mm
Largeur	8.00 mm
Hauteur	1.60 mm
Poids du produit	150,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Jaune
Couleur du teinte	Jaune
Matériau de corps	Silicone

Matériau de fermeture	Silicone
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from July 2023
--	--------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates	
	User instruction

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854095269	Etui carton fermé 1	70 mm x 210 mm x 200 mm	192.00 g	2.94 dm ³
4099854095276	Carton de regroupement 8	306 mm x 282 mm x 173 mm	1934.00 g	14.93 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.