

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Orbis Circle White 460mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | Slimme decoratieve plafondarmaturen met hoofd- en zijlicht TW RGB en dimbaar



---

### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- RGB en Tunable White toepassingen
- Basisverlichting en nevenverlichting

---

### Productkenmerken

- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Dimbaar
- Networkprotocol: WiFi
- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700...6.500K



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Nominale vermogen             | 28,00 W             |
| Nominale spanning             | 220...240 V         |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz          |
| Nominale stroom               | 127,000 mA          |
| Inschakelstroom               | 2,8 A               |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | > 0,90              |
| Totale harmonische vervorming | < 20 %              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Bedrijfsmodus                 | External LED driver |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom                                    | 900 lm               |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2400 lm              |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 30 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                               | 3000...6500 K        |
| Lichtkleur                                     | Tunable White        |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                  |
| Stralingshoek                                  | 110 °                |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 460,00 mm |
| Hoogte          | 95.00 mm  |
| Product gewicht | 1460,00 g |

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Kleur behuizing     | Wit                                   |
| Body materiaal      | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC)                    |
| Kwikgehalte         | 0.0 mg                                |

### TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C    |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C    |
| Type aansluiting                         | Schroefterminal |
| Type bescherming                         | IP20            |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03            |
| Dimbaar                                  | Ja              |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi            |
| Montagetype                              | Surface         |
| Montagelocatie                           | Plafond         |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor          |
| Met lichtbron                            | Nee             |

### Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

### NOODVERLICHTING

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Type noodbedieningstest      | Geen |
| Geïntegreerde testschakelaar | Nee  |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 2 |
|--------------------------------|---|

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Montagebeugel inbegrepen
- Inclusief schroeven en pluggen
- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4058075573871 | Vouwdoos<br>1                             | 540 mm x 116 mm x 540 mm               | 2220.00 g    | 33.83 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075573888 | Verzenddoos<br>3                          | 557 mm x 366 mm x 557 mm               | 8051.00 g    | 113.55 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.