

# FICHE PRODUIT LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Luminaires avec deux températures de couleur sélectionnables via l'interrupteur mural

#### Zones d'application

- Montage en saillie au mur et au plafond
- Salles de bain (IP44)
- Applications intérieures



#### Avantages du produit

- Eclairage homogène
- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- Température de couleur sélectionnable via interrupteur mural (3000 K, 4000 K)
- Type de protection : IP44



## **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	14,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	122 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	Ш
Mode d'opération	Mains voltage

#### Données photométriques

Flux lumineux	1250 lm	
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1430 lm	
Efficacité lumineuse	89 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K/4000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid	
Ra Indice de rendu des couleurs	90	
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm	
Angle de rayonnement	180 °	

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	600.00 mm
Largeur	40.00 mm
Hauteur	70.00 mm
Poids du produit	800,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Teneur en mercure	0.0 mg
reneur en mercure	U.U mg
APPLICATION & MONTAGE	
Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+70 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Module LED remplacable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui
Durée de vie	
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

# CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents and certificates
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit Unité d'embal	lage (Pièces/Unité) Dimensions (longue	eur x largeur x hauteur) Poids appr	roximatif Volume
----------------------------	--	-------------------------------------	------------------

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075399624	Etui carton fermé 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm <sup>3</sup>
4058075399631	Carton de regroupement 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.