

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ String Light RGB + W

Smart+ Stringlight Multicolor | Outdoor Smart String Light mit 12 Birnen



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Hochwertige Materialien
- Plug-and-Play durch EU Stecker

### Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 4,50 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                     | 60,000 mA   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | 0,9         |
| Schutzklasse                  | II          |

### Photometrische Daten

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Lichtstrom                                    | 120 lm          |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 240 lm          |
| Lichtausbeute                                 | 26 lm/W         |
| Farbtemperatur                                | 2200 K          |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß / RGB |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80            |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 7 sdcn          |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -               |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0             |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 7468.00 mm |
| Breite         | 44.70 mm   |
| Höhe           | 210.00 mm  |
| Produktgewicht | 1776,00 g  |



### Materialien & Farben

|              |         |
|--------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gehäusematerial                      | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                                      |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                                      |

### Anwendung & Installation

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C           |
| Anschlussart               | Stecker Typ C (EU)     |
| Schutzart                  | IP44                   |
| Dimmbar                    | Ja                     |
| Art der Dimmung            | WiFi                   |
| Montageart                 | Oberfläche   Abgehängt |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen       |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar     |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                     |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Normen                                                   | CE   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher                                           | Nein |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

---

**VERPACKUNGSGINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763906 | Faltschachtel<br>1                     | 182 mm x 282 mm x 177 mm            | 1944.00 g     | 9.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763913 | Versandschachtel<br>2                  | 383 mm x 295 mm x 203 mm            | 4425.00 g     | 22.94 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.