

FICHE PRODUIT

SF BLKH RING 250 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Anneau de recouvrement amovible (IK10)



Caractéristiques du produit


- Anneau pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	258 mm
Hauteur	57,0 mm
Poids du produit	210,00 g



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Luminaire
---------------------	-----------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates	
	User instruction
Photometric and lighting design files	
	IES file (IES)
CAD/BIM files	
	BIM_Revit_3D
Tender texts	
	Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075399334	Etui carton fermé 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm ³
4058075399341	Carton de regroupement 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.