

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W

ENDURA GARDEN SPOT | Spotlight met kleurveranderingsoptie op zonne-energie



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is

Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Eenvoudige aanpassing van lichtkleur via drukschakelaar
- Spraakgestuurde verlichting en energiebesparing dankzij daglichtsensor

Productkenmerken

- LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie
- 3 bedrijfsmodi selecteerbaar
- Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel
- Batterijtechnologie: NiMH
- Roestvrij stalen behuizing
- Daglichtsensor
- Bedrijfsmodus 1: aan; warm wit continulicht van 55 lm (knop aan achterkant 2 seconden lang indrukken)



- Bedrijfsmodus 2: RGB alternerende modus (knop kort indrukken)
- Bedrijfsmodus 3: RGB kleurenmodus vastzetten (dubbelklikken op knop wanneer deze in modus 2 staat en gewenste kleur aan is)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,50 W
Nominale spanning	3,6 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	120,000 mA
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	55 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	175.00 mm
Breedte	92.00 mm
Hoogte	295.00 mm
Product gewicht	377,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Plastic

Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Grond
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
----------------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Licht
-------------	-------

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting	Niet onderhouden
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	-
Nominale spanning van batterij:	1.2 V
Oplaadtijd batterij	7 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075564169	Vouwdoos 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505.00 g	1.86 dm ³
4058075564176	Verzenddoos 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242.00 g	9.98 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.