

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Turn 357mm

Linear LED Turn | Onderkastarmatuur met kantelfunctie



Toepassingsgebieden

- Onderkastverlichting
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Gemakkelijke en snelle serieschakeling dankzij eenvoudig stekkersysteem
- Zeer homogeen licht
- Aansluiting van maximaal 10 armaturen op een rij
- Met de dubbele contactdoos kunt u extra (keuken)apparatuur installeren en gebruiken
- De contactdoos kan gemakkelijk worden aangesloten tussen uw LINEAR LED TURN producten

Productkenmerken

- Behuizingmateriaal: aluminium
- Dubbele contactdozen kunnen apparatuur bedienen met een totaal vermogen tot 2000W (1000W + 1000W per contactdoos)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	6,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	30,000 mA
Inschakelstroom	10 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	110
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	110
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	110
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	380 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	650 lm
Lichtstroom efficiëntie	67 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	100 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	357.00 mm
Breedte	60.00 mm
Hoogte	24.00 mm
Product gewicht	318,00 g
Kabellengte	1500 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	30000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075268388	Vouwdoos 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	376.00 g	1.08 dm ³
4058075268395	Verzenddoos 8	422 mm x 167 mm x 174 mm	3326.00 g	12.26 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.