

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Post Sensor Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Roestvrij stalen armatuur met glazen diffusor



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij E27 fitting
- Geschikt voor smart applicaties dankzij compatibiliteit met Smart+ lampen van LEDVANCE
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Roestvrij stalen behuizing
- Diffuser gemaakt van helder glas met gehamerde afwerking
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Verkrijgbaar als wand- en bolderarmaturen




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	127,0 mm
Lengte	212.00 mm
Breedte	127.00 mm
Hoogte	193.00 mm
Product gewicht	1120,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Steel
Kleur behuizing	Steel
Body materiaal	Stainless steel
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+85 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur

Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	80 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...5 min
Detectiebereik van bewegingssensor	8 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	10...2000 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 60W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075206540	Vouwdoos 1	141 mm x 239 mm x 242 mm	1346.00 g	8.16 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075206557	Verzenddoos 4	500 mm x 257 mm x 300 mm	6034.00 g	38.55 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.