

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W White

Spot Puck | Ronde onderkastspot



---

### Toepassingsgebieden

- Keukens
- Woonkamers
- Onderkastverlichting

---

### Productvoordelen

- Spots voor onderkastverlichting

---

### Productkenmerken

- Modern design
- Lichtkleur: warm white



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominale vermogen                        | 3,00 W                |
| Nominale spanning                        | 220...240 V           |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz            |
| Nominale stroom                          | 27,000 mA             |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub>     | 220 µs                |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 37                    |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 53                    |
| Arbeidsfactor λ                          | > 0,4                 |
| Totale harmonische vervorming            | < 180 %               |
| Veiligheidsklasse                        | II                    |
| Bedrijfsmodus                            | Integrated LED driver |

## Fotometrische gegevens

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom                                    | 250 lm             |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 330 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 83 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K             |
| Lichtkleur                                     | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80               |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | -                  |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | -                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG1                |
| Stralingshoek                                  | 120 °              |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 65,00 mm |
| Hoogte          | 19.00 mm |
| Product gewicht | 220,00 g |

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Kleur van het product                 | Wit              |
| Kleur behuizing                       | Wit              |
| Body materiaal                        | Aluminum Plastic |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg           |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C     |
| Type aansluiting            | Kabel, 3-polig   |
| Type bescherming            | IP20             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Toepassingsomgeving         | Indoor           |
| Diameter inbouw opening     | 60,0 mm          |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Inclusief schroeven en pluggen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075791565 | Vouwdoos<br>3                             | 65 mm x 93 mm x 251 mm                 | 722.00 g     | 1.52 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075791572 | Verzenddoos<br>24                         | 278 mm x 202 mm x 250 mm               | 6131.00 g    | 14.04 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.