

PRODUKTDATENBLATT LED Bulkhead 11W 4000K White

LED BULKHEAD | Wand- und Deckenleuchten



Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Keller, Garagen, Lagerhallen

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| Nennleistung | 11,00 W |
|-------------------------------|--------------|
| Nennspannung | 220240 V |
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Nennstrom | 105,000 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Schutzklasse | Ш |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| Lichtstrom | 840 lm |
|---|-----------|
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1200 lm |
| Lichtausbeute | 76 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |

Maße & Gewicht

| Länge | 216.00 mm |
|----------------|-----------|
| Breite | 143.00 mm |
| Höhe | 79.00 mm |
| Produktgewicht | 245,00 g |



Materialien & Farben

| Gehäusefarbe | Weiß | |
|-----------------------------|---|--|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | |
| Material Abdeckung | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) | |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg | |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme | |
| Schutzart | IP54 | |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06 | |
| Dimmbar | Nein | |
| Montageart | Anbau | |
| Montageort | Wand | |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen | |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar | |
| Mit Leuchtmittel | Ja | |

Lebensdauer

| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
|-------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 25000 |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--|-----------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|
|---------------------|---|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|---------------------------|
| PDF | User instruction |

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075271661 | Faltschachtel 1 | 86 mm x 150 mm x 225 mm | 282.00 g | 2.90 dm ³ |
| 4058075271678 | Versandschachtel 6 | 315 mm x 273 mm x 245 mm | 1982.00 g | 21.07 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.