

# PRODUKTDATENBLATT

## SENSOR WALL 360DEG IP55 DG

SENSOR WALL 360DEG | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 360° Bewegungserfassung



---

### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge
- Verschiedene Montagemöglichkeiten

---

### Produktvorteile

- Sensor für hohe Energieeinsparung

---

### Produkteigenschaften

- 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb



- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: II


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | II          |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 76.00 mm  |
| Breite         | 95.00 mm  |
| Höhe           | 111.00 mm |
| Produktgewicht | 214,00 g  |



### Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Dark grey         |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C           |
| Lagertemperaturbereich     | -25...+70 °C           |
| Anschlussart               | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart                  | IP55                   |
| Dimmbar                    | Nein                   |
| Montageart                 | Oberfläche             |
| Montageort                 | Wand                   |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
|-------------------------------|---------|

## Sensor

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors                          | Licht / Bewegung      |
| Sensortechnik                            | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors             | 360 °                 |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit             | 2 s...15 min          |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors   | 10 m                  |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 1...1000 lx           |

## Zertifikate & Standards

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075244832 | Faltschachtel<br>1                     | 82 mm x 118 mm x 116 mm             | 249.00 g      | 1.12 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075244849 | Versandschachtel<br>8                  | 250 mm x 178 mm x 248 mm            | 2203.00 g     | 11.04 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.