

PRODUKTDATENBLATT DALI PRO C-4RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Controllers for light management systems



Anwendungsgebiete

- Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung
- Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme
- Besprechungsräume
- Büroräume: Einzel- und Gruppenarbeitsplätze
- Fertigungs- und Montagehallen
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Große Leuchtengruppen
- Industrie
- Korridore
- Lichtbänder
- Logistikzentren
- Klassenzimmer
- Sporthallen
- Schulungsräume

Produktvorteile

- Einfache und intuitive Steuerung mittels App
- Steuerung von bis zu 1024 DALI EVGs mittels LAN Verbindung
- Plug-and-Play-vorkonfiguriert für Einsatz ohne Inbetriebnahmeprozedur
- Batteriepuffer bei Netzspannungsunterbrechung
- Alle Leuchten des Systems können gedimmt bzw. geschaltet werden
- Einfache Erstellung von Szenen, Sequenzen und Sequenzfolgen
- Schalten und Dimmen von bis zu 256 DALI EVGs je DALI Professional Steuergerät
- Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar
- Sensorintegration in DALI
- Fernzugriff/Fernwartung

Produkteigenschaften

- Vernetzung von bis zu 4 DALI Professional Steuergeräten
- Inbetriebnahme über LAN/WLAN/USB
- RGB Farbsequenzen
- Tageszeitabhängige Farbtemperaturänderung (Human Centric Lighting)

- Steuergerät für 4 DALI-Linien
- Bis zu 50 Taster- / Sensorkoppler integrierbar
- Integrierte DALI-Versorgung
- 4 frei programmierbare Umschaltrelais; Lastkontakt: 4x 5 A
- Tageslicht- und/oder präsenzabhängige oder manuelle Steuerung
- Bis zu 4 x 16 Gruppen steuerbar
- Interne Uhr zur Ereignissteuerung
- Wochenschaltplan
- Anschluss über Steckklemmen
- Bedienung von Lichtszenen und -sequenzen (Wiederaufruf/Speicherung)
- Gehäuse für Reiheneinbau
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	20,00 W
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht

Länge	90.00 mm
Breite	160.00 mm
Höhe	62.00 mm
Produktgewicht	400,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	4
Montageart	DIN-Schienen-Montage

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Kostenlose Smartphone App für iOS und Android
- Geeignet für bis zu 256 elektronische Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle
- Grafische Konfigurationssoftware mit Windows-Oberfläche

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321710871	Faltschachtel 1	215 mm x 95 mm x 76 mm	440.00 g	1.55 dm ³
4008321710888	Versandschachtel 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	4645.00 g	19.30 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Konfigurationssoftware unter www.ledvance.de/software

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.