

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Calice Wall E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor



### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,50       |
| Schutzklasse                  | I            |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
|--------------------------------------|----------|

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 161.00 mm |
| Breite         | 120.00 mm |
| Höhe           | 290.00 mm |
| Produktgewicht | 900,00 g  |



### Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Stahl     |
| Gehäusefarbe                | Stahl     |
| Gehäusematerial             | Edelstahl |
| Material Abdeckung          | Glas      |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

### Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Schutzart              | IP44               |
| Dimmbar                | Nein               |
| Montageart             | Anbau              |
| Montageort             | Wand               |
| Anwendungsumgebung     | Außenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel       | Nein               |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein            |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |
|-----------------------|-------------------------------|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075477957 | Faltschachtel<br>1                     | 202 mm x 162 mm x 334 mm            | 1055.00 g     | 10.93 dm <sup>3</sup> |
| 4058075477964 | Versandschachtel<br>4                  | 420 mm x 350 mm x 340 mm            | 4997.00 g     | 49.98 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.