

# FICHE PRODUIT

## VIVARES ZB L/O SENS 220-240

VIVARES ZB L-O SENS 220-240 | Détecteur de luminosité et de présence Zigbee 3.0, intégration au plafond



### Zones d'application

- Bureaux
- Couloirs
- Salles de classe
- Salles de formation
- Escaliers
- Zones sanitaires

### Avantages du produit

- Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB
- Installation facile et aucun câblage nécessaire
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de luminosité et de présence sans fil Zigbee 3.0 pour l'intégration au plafond
- Parfait pour les applications de bureau
- La détection de présence via Indice de résistance passif
- Branchement direct 220-240 V
- Hauteur de montage: 2...5 m




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                 | 1,84 W      |
| Tension nominale                   | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                | 50...60 Hz  |
| Tension maximum entre Phase/Neutre | 2 kV        |

## DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Longueur                                 | 85.00 mm |
| Largeur                                  | 85.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 85.00 mm |
| Hauteur                                  | 64.00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 64.00 mm |
| Poids du produit                         | 120,00 g |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+50 °C <sup>1)</sup> |
| Plage de température au point Tc | +10...+35 °C               |
| Humidité relative                | 10...85 %                  |

<sup>1)</sup> Max. plage de température valable uniquement pour la sécurité des composants

## CAPACITÉS

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Gradable                        | Non        |
| Gradateur                       | Zigbee 3.0 |
| Hauteur maximale d'installation | 2...5 m    |
| Angle de détection              | 90 °       |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Type d'installation                    | Encastré           |
| Plage du transmetteur                  | 10 m <sup>1)</sup> |
| Plage de fonction. capteur de luminos. | 10...2000 lx       |

1) Pour une installation intérieure

## CERTIFICATS ET NORMES

|                     |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Labels et agréments | CE / RoHS                                                                                                                                                                                    |
| Normes              | Conformément à EN 60669-1 / Conformément à EN 60669-2-1 / Conformément à EN 60669-2-5 / Conformément à EN 61000-3-2 / Acc. to EN 50663 / Conformément à EN 300328 / Conformément à EN 301489 |
| Type de protection  | IP20                                                                                                                                                                                         |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -10...+65 °C |
|----------------------------------|--------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Installation guide            |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Tender texts                                                                       |                               |
|  | Offres                        |


## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075446182 | Etui carton fermé<br>1           | 111 mm x 110 mm x 86 mm                   | 167.00 g           | 1.05 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075446199 | Carton de regroupement<br>10     | 528 mm x 243 mm x 120 mm                  | 2066.00 g          | 15.40 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.