

FICHE PRODUIT

Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 4.3W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT RECESS TWISTLOCK GU10 | Spot encastré avec ampoule GU10 incluse et système twist & lock
(verrouillage à quart de tour)



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres
- Cuisines

Avantages du produit

- Ampoule OSRAM incluse
- Système de verrouillage Twistlock
- Orientable

Caractéristiques du produit

- Ampoule GU10 incluse
- Matériel du boîtier : métal



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	4,30 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	38,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,4
Distorison hamonique totale	< 20 %
Classe de protection	I

Données photométriques

Flux lumineux	345 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	350 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62778	RG1
Angle de rayonnement	36 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	88,50 mm
Hauteur	112.00 mm
Poids du produit	170,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Nickel brossé
Couleur du teinte	Nickel brossé
Matériau de corps	Aluminum
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Diamètre d'encastrement	75,0 mm
Avec source de lumière	Oui
Référence de la douille	GU10

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ERP / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075573017	Etui carton fermé 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	212.00 g	0.81 dm ³
4058075573024	Carton de regroupement 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1048.00 g	4.63 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.