

# FICHE PRODUIT

## Lunetta Square Sensor RGB 0.3W

LUNETTA SQUARE SENSOR RGB | Veilleuse à douille avec détecteur de mouvement et RGB



### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Couloirs, escaliers
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Effet d'éclairage RGB décoratif par quatre sorties de lumière à chaque coin du luminaire
- Plug-and-Play grâce à la prise EU

### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement IRP
- RGB
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                  | 0,30 W      |
| Tension nominale                    | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                 | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                  | 28,000 mA   |
| Courant d'appel                     | 28 mA       |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 28 µs       |
| Facteur de puissance λ              | ≥ 0,04      |
| Classe de protection                | II          |

## Données photométriques

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Teinte de couleur (désignation)          | RVB     |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | ≥80     |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | ≤6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0     |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0     |
| Angle de rayonnement                     | 110 °   |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 62.00 mm |
| Largeur          | 62.00 mm |
| Hauteur          | 62.00 mm |
| Poids du produit | 43,6 g   |



## Matériau &amp; couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte  | Blanc |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
|-------------------|--------------------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C      |
| Type de connexion             | Fiche type C (UE) |
| Type de protection            | IP20              |
| Gradable                      | Non               |
| Montage                       | Surface           |
| Application                   | Indoor            |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable   |
| Avec source de lumière        | Oui               |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 100 000 |
|---------------------------------|---------|

## DÉTECTEUR

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Type de capteur                        | Mouvement |
| Angle de détection du capteur          | 110 °     |
| Temps commutation commandé par capteur | 60 s      |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Normes                        | CE  |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075759282 | Blister<br>1                     | 65 mm x 140 mm x 195 mm                   | 61.00 g            | 1.77 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075759299 | Carton de regroupement<br>6      | 413 mm x 157 mm x 210 mm                  | 595.00 g           | 13.62 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.