


## FICHE PRODUIT

### ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Convertisseur pour intégrer les luminaires DALI dans les systèmes contrôlés via Zigbee

#### Zones d'application

- Smart Homes
- Offices



#### Avantages du produit

- Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
- Automatic operating mode detection after each restart
- Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
- Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
- Reliable dimming through digital control of the drivers

#### Caractéristiques du produit


- Integrated Zigbee transceiver module
- DALI interface for addressed or broadcast operation
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Puissance nominale  | 1,00 W     |
| Tension nominale    | 230 V      |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |

## DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Longueur                                 | 108.00 mm |
| Largeur                                  | 30.00 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 30.00 mm  |
| Hauteur                                  | 21.00 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 21.00 mm  |
| Poids du produit                         | 40,00 g   |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+60 °C |
|-------------------------------|--------------|

## CAPACITÉS

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gradable                      | Oui                                    |
| Gradateur                     | DALI / ZigBee                          |
| Nombre de sorties de contrôle | 1                                      |
| Type d'installation           | Luminaire encastré/Montage indépendant |
| Plage du transmetteur         | 15 m                                   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Labels et agréments  | CE   |
| Classe de protection | II   |
| Type de protection   | IP20 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- 1-2 DALI control gears in addressed mode
- 3-8 DALI control gears in broadcast mode
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Installation guide            |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4062172044776 | Etui carton fermé<br>1           | 160 mm x 35 mm x 40 mm                    | 52.00 g            | 0.22 dm <sup>3</sup> |
| 4062172044783 | Carton de regroupement<br>25     | 223 mm x 197 mm x 179 mm                  | 1412.00 g          | 7.86 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.