

## FICHE PRODUIT

# Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 3x2.6W GU10 White

LED SPOT SET RECESS GU10 | Spot encastré avec ampoule GU10 incluse



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres
- Cuisines

### Avantages du produit

- Ampoule OSRAM incluse

### Caractéristiques du produit

- Ampoule GU10 incluse
- Matériel du boîtier : métal



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                       | 2,60 W      |
| Tension nominale                         | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                       | 25,000 mA   |
| Courant d'appel                          | 0,3 A       |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 260 µs      |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 53          |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 53          |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 85          |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,4       |
| Distorison hamonique totale              | < 20 %      |
| Classe de protection                     | II          |

### Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 230 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 230 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 88 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 2700 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥ 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤ 6 sdc     |
| Intensité lumineuse                                  | 400 cd      |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | < 1         |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | < 0,4       |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471           | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 36 °        |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 80,00 mm |
| Hauteur          | 95,00 mm |
| Poids du produit | 130,00 g |

## Matériau & couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Blanc  |
| Couleur du teinte                        | Blanc  |
| Matériau de corps                        | Steel  |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C  |
| Type de connexion                | Bornier à vis |
| Type de protection               | IP20          |
| Gradable                         | Non           |
| Montage                          | Recessed      |
| Emplacement montage              | Plafond       |
| Application                      | Indoor        |
| Diamètre d'encastrement          | 60,0 mm       |
| Profondeur d'encastrement        | 140 mm        |
| Orientable                       | Non           |
| Avec source de lumière           | Oui           |
| Référence de la douille          | GU10          |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000  |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 3 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075611313 | Etui carton fermé<br>3           | 100 mm x 72 mm x 287 mm                   | 455.00 g           | 2.07 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075611320 | Carton de regroupement<br>18     | 237 mm x 217 mm x 319 mm                  | 3056.00 g          | 16.41 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.