

# FICHE PRODUIT

## Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W White

Spot Puck | Luminaire spot sous meuble de forme ronde



### Zones d'application

- Cuisines
- Espaces de vie
- Eclairage sous les armoires

### Avantages du produit

- Spots pour éclairage sous meuble

### Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Couleur de lumière: blanc chaud



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 3,00 W                |
| Tension nominale                         | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 27,000 mA             |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 220 µs                |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 37                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 53                    |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,4                 |
| Distorison hamonique totale              | < 180 %               |
| Classe de protection                     | II                    |
| Mode d'opération                         | Integrated LED driver |

### Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 250 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 330 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 83 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdc       |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -           |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | -           |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471             | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 65,00 mm |
| Hauteur          | 19.00 mm |
| Poids du produit | 220,00 g |

## Matériau & couleurs

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc            |
| Couleur du teinte                        | Blanc            |
| Matériau de corps                        | Aluminum Plastic |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C           |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg           |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C    |
| Type de connexion             | Câble, 3-poles  |
| Type de protection            | IP20            |
| Gradable                      | Non             |
| Montage                       | Surface         |
| Application                   | Indoor          |
| Diamètre d'encastrement       | 60,0 mm         |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |
| Avec source de lumière        | Oui             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Documents and certificates



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075791565 | Etui carton fermé<br>3           | 65 mm x 93 mm x 251 mm                    | 722.00 g           | 1.52 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075791572 | Carton de regroupement<br>24     | 278 mm x 202 mm x 250 mm                  | 6131.00 g          | 14.04 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.