

# FICHE PRODUIT

## Submarine 2 x 15W 4000K

SUBMARINE® | Luminaires étanches pour tubes LED

---

### Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts
- Uniquement pour une utilisation intérieure



---

### Avantages du produit

- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes T8 avec ballast conventionnel
- Installation facile grâce à un meilleur espace pour les supports de montage et à un accès facile
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Tube LED SubstiTUBE Star PC très résistant, inclus
- Bon éclairage régulier

---

### Caractéristiques du produit

- Luminaire étanche à l'humidité avec tube LED pour utilisation sur secteur
- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Presse-étoupe M20 pour câbles de 8-12 mm
- Non gradable



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Puissance nominale          | 30,00 W     |
| Tension nominale            | 220...240 V |
| Fréquence du réseau         | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale          | 155,000 mA  |
| Distorison hamonique totale | ≤ 20 %      |
| Classe de protection        | I           |

## Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 3000 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 3600 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 100 lm/W    |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdcn     |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | ≤ 1         |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °       |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1261.00 mm |
| Largeur          | 105.00 mm  |
| Hauteur          | 75.00 mm   |
| Poids du produit | 1560,00 g  |



## Matériau &amp; couleurs

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Gris |
| Couleur du teinte  | Gris |

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau de corps                        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC)                    |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                                |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+30 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP65                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Plafond                     |
| Application                              | Indoor                      |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |
| Référence de la douille                  | G13                         |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000  |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 2 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– SubstiTUBE STAR PC EM sont livrés avec le produit

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents and certificates                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Documents and certificates



Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075304000 | Etui carton fermé<br>1           | 77 mm x 110 mm x 1,265 mm                 | 1738.00 g          | 10.71 dm <sup>3</sup> |
| 4058075304017 | Carton de regroupement<br>6      | 1,280 mm x 231 mm x 245 mm                | 11701.00 g         | 72.44 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.