

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Submarine 120cm TW

SMART+ DAMP PROOF SUBMARINE TUNABLE WHITE | Vochtbestendig armatuur met WiFi technologie

---

### Toepassingsgebieden

- Kelders, garages, magazijnen
- Alleen voor gebruik binnen



---

### Productvoordelen

- Draadloze besturing via app of stembesturing
- Eenvoudige installatie dankzij verbeterde ruimte voor montagebeugels en eenvoudig te openen afdekking
- Snelle en eenvoudige vervanging van lampen
- Goede, gelijkmatige verlichting
- De meegeleverde Wifi Tube maakt uw kelders, garages, magazijnen slim

---

### Productkenmerken

- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dimbaar
- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Networkprotocol: WiFi
- Damp Proof armatuur met Smart Wifi LED buis voor netspanning
- Duurzaam en energiebesparend LED armatuur
- Beschermde tegen stof en waterstraalbestendig (IP65)



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen             | 18,00 W       |
| Nominale spanning             | 220...240 V   |
| Inschakelstroom               | 5.1 A         |
| Totale harmonische vervorming | ≤ 20 %        |
| Veiligheidsklasse             | I             |
| Bedrijfsmodus                 | Mains voltage |

### Fotometrische gegevens

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                                    | 1900 lm             |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2300 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 105 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 2700...6500 K       |
| Lichtkleur                                     | Tunable White       |
| Kleurweergave-index Ra                         | ≥80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                 |
| Stralingshoek                                  | 140 °               |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1261.00 mm |
| Breedte         | 66.00 mm   |
| Hoogte          | 75.00 mm   |
| Product gewicht | 1150,00 g  |

### MATERIALEN & KLEUREN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kleur van het product | Grijs   |
| Kleur behuizing       | Grijs   |
| Body materiaal        | Plastic |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg             |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+35 °C |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C |
| Type bescherming                         | IP65         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK06         |
| Dimbaar                                  | Ja           |
| Montagetype                              | Surface      |
| Montagelocatie                           | Plafond      |
| Met lichtbron                            | Ja           |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 100000  |

## NOODVERLICHTING

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Normen                              | CE / ERP / EMC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee                   |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1 |
|--------------------------------|---|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Smart Wifi LED Tube wordt bij het product geleverd

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075576353 | Vouwdoos<br>1                             | 77 mm x 71 mm x 1,265 mm               | 1249.00 g    | 6.92 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075576360 | Verzenddoos<br>9                          | 1,280 mm x 225 mm x 245 mm             | 12514.00 g   | 70.56 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.