

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Nightlux Clock 0.3W

NIGHTLUX CLOCK | Klok met nachtlampje en CCT schakelaar



Toepassingsgebieden

- Slaapkamers
- Kinderslaapkamers
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Kan eenvoudig worden verplaatst naar waar licht nodig is dankzij de werking op batterijen
- Flexibele verlichting dankzij talloze montage mogelijkheden

Productkenmerken

- Click-CCT-versie: kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen door herhaaldelijk te schakelen
- Tijdweergave en verlichtingsring kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld
- Verkrijgbaar met kleurtemperatuur: 2.700K, 4.000K, 6.500K
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,30 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	500,000 mA
Inschakelstroom	500 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	500 μ s
Veiligheidsklasse	III

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	5 lm
Lichtstroom efficiëntie	16 lm/W
Kleurtemperatuur	3000...6500 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	90.00 mm
Breedte	48.40 mm
Hoogte	96.10 mm
Product gewicht	85,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	100 000

NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Oplaadtijd batterij	4 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Balschot veilig	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen
- USB oplaadkabel
- Statief

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075757721	Blister 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	130.00 g	1.50 dm ³
4058075757738	Verzenddoos 6	378 mm x 157 mm x 210 mm	1013.00 g	12.46 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.