

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K

LED SWITCH BATTEN | Slanke LED lijnarmaturen met schakelaar, voor naadloze stripverlichting



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Onderkastverlichting
- Accentverlichting
- Algemene binnenverlichting
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Holle kroonlijst verlichting

Productvoordelen

- Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen
- Klaar voor aansluiting dankzij geïntegreerde aan-/uitschakelaar en kabel met EU-stekker
- Gemakkelijke en snelle verbinding voor installatie van een lichtlijn
- Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.200 mm.
- Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montage mogelijkheden

Productkenmerken

- Vervanging voor traditionele T8 armaturen
- Aan-/uitschakelaar op armatuur
- Behuizing van polycarbonaat
- Levensduur: max. 30.000 u
- Kleurtemperatuur: 3.000 K, 4.000 K



- Hoog lichtrendement: tot 115 lm/W
- Beschikbare lengten: 0,3 m, 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m
- Montagetoeberehen inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	35,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	450 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	500 lm
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Stralingshoek	155 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	313.00 mm
Breedte	22.00 mm
Hoogte	30.00 mm
Product gewicht	100,00 g
Kabellengte	1500 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	100000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Uitgerust met 1,5 m kabel en EU plug
- Montagebeugel inbegrepen
- Vaste connector en flexibele verbindingkabel inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075266704	Vouwdoos 1	41 mm x 46 mm x 406 mm	154.00 g	0.77 dm ³
4058075266711	Verzenddoos 8	416 mm x 205 mm x 105 mm	1422.00 g	8.95 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.